


**FORMULAR F5****OBIECTIV: DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC****PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING****INVESTITOR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE****FIȘĂ TEHNICĂ NR. 10****Priză pentru comandă iluminat festiv**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producător
	<b>Priză pentru comanda iluminat festiv</b>		
<b>1</b>	<b>Priză de alimentare iluminat festiv – conector mamă</b>		
1.1	<p>Priză de alimentare a iluminatului festiv va trebui să fie de dimensiuni reduse și să aibă un grad de etanșeitate de minim IP66 indiferent dacă fișa este sau nu este montată în priză.</p> 		
1.2	Priza va fi echipată cu un conector cu (min) 3 poli.		
1.3	Din motive estetice, dimensiunile maxime ale prizei vor fi 70mm x 70mm x 50mm + 10%.		
1.4	Priza va fi prevăzută și cu nul de protecție, pentru a permite alimentarea ulterioară a oricărui tip de ghirlande luminoase prin intermediul sistemului de control		
1.5	Priza de iluminat festiv va permite circulația unui curent de minim 4A, în regim nominal, fără deteriorarea acesteia sau a altor componente aferente aparatului de iluminat/sistemului de control.		
1.6	Priza va avea posibilitatea de montaj pe aparat de iluminat sau pe braț de prindere în unul sau două puncte de fixare. Nu se dorește fixarea cu ajutorul brațurilor de prindere sau a benzilor de tip obo.		
1.7	Priza va fi închisă ermetic cu ajutorul unui capac, în perioada în care fișa prizei nu este conectată.		
<b>2</b>	<b>Fișă – conector tată</b>		
2.1	Fișa aferentă prizei va avea conector drept sau în unghi drept și va fi cuprinsă în valoarea prizei pentru comanda iluminatului festiv.		
<b>3</b>	<b>Coloană de alimentare dimensionată, compusă din cablu multifilar din cupru, flexibil de tip MCCG 5 x 1.5mm sau echivalent și cleme branșament la rețea corelate cu tipul rețelei</b>		
3.1	Coloană de alimentare lungime 9 m, compusă din cablu multifilar din cupru, flexibil de tip MCCG 5 x 1.5mm sau echivalent și cleme branșament la rețea corelate cu tipul rețelei		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b>		
4.1	2 ani garanție		

Producator/furnizor: