s.c. GEMINEX s.r.l.
520068 Sf. Gheorghe
str. Înfrăţirii nr. 2/1/A/20
tel/fax: 0267 - 310232
mobil: 0745 - 046895

DENUMIREA LUCRĂRII: Studiu geotehnic pentru "Extinderea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna"
BENEFICIAR: Primaria Municipiului Sf. Gheorghe
DATA EXEC. FORAJULUI: 18.05.2009
PROIECT NR.: 381/ 2009
DIAMETRUL FORAJULUI: 75 mm
METODA DE FORAJ: semimecanic
ÎNTOCMIT: geol. Fekete Zsombor



FISA SONDAJULUI NR. 2

Cota: 523.70 m Km 0+635, dreapta **Scara** 1 : 50

Adâncimea limitei	Cota limitei	Stratificaţia	Descrierea formaţiunii	Grosimea stratului	Nivelul apei subterane	Categoria terenului conf. "Ts - 1981"	Compoziţia granulometrica (%)							Coeficient de neuniform. (U_n)	Indice de plasticitate (I_p)	Indice de consistenţă (I_c)	Indicele porilor (e)	Umiditatea (w)	Greutate volumetrică (γ)	Unghi de frec. int. (φ), coeziunea (c)	Modul elast. din. (Ep)	Sensibilitate la îngheţ	Tip climateric, regim hidrologic	Tip pământ de fundare, coeficientul lui Poisson
							Argilă	Praf	Nisip			Pietriş	Bolovăniş											
									Fin	Mediu	Mare													
- m -	- m -			- m -	- m -	- manual - - *mecanic* -	< 0.005 mm	< 0.05 mm	< 0.20 mm	< 0.5 mm	< 2 mm	< 70 mm	< 200 mm		%			%	kN/ mc	°, kPa	MPa			
0.25	523.45		Beton	0.25	Nu s-a interceptat																		II. (Im= 0...20) 2b	
0.50	523.20		15 cm piatra sparta 10 cm balast de rau (pietris cu nisip)	0.25																				
0.80	522.90		Nisip mare cenusiu-brun (pr. nr. 21, ml. 0.70)	0.30		- usor - - *I-II-II* -		10	23	33	34			11				15.3			60	sensibil		P3 0.30
1.40	522.30		Argila nisipoasa cenusie (pr. nr. 22, ml. 1.20)	0.60			46	18	12	24				20				16.4				foarte sensibil		P5 0.42
2.50	521.20		Argila nisipoasa negricioasa, plastic consistenta	1.10		- tare - - *I-II-I* -															65			