



NOTA:
-Cota ± 0.00 corespunde cotei topografice absolute 704.20, si este cota pardoselii finite de la teren de sport.
-Se fundeaza in complexul grezos, astfel ca fundatiile sa se incastreze minim 20 cm. Presiunea admisibila $p_{conv}=350$ kPa.
-In cazul in care nu se intilneste stratul bun de fundare la cota indicata, sapaturile se continua, adincimea definindu-se in timpul executiei numai cu avizul proiectantului geotehnician si de rezistenta.
-Fundatiile se betoneaza numai dupa ce geotehnicianul avizeaza terenul bun de fundare.
-In fundatii se vor lasa golurile de trecere a eventualelor conducte de canalizare si pentru pozitia si dimensiunea lor se consulta planurile de instalatii.
-Sapatura cu adancime mai mare de 1.50m se executa obligatoriu cu sprijinir e. Excavatiile se vor executa respectand indicativul NP 120-06.
-Umpluturile atat din interior cat si din exterior se vor compacta foarte bine .

INCADRAREA CONSTRUCTIEI:
Categorica de importanta : "C" - constructii de importanta normala (cf. HG 766 / 97);
Clasa de importanta: "III" - importanta normala (cf. P100-1/2006);
Caracteristicile macrosismice ale amplasamentului (cf. P100-1/2006):
 $T_c = 0.7s$, $a_g = 0.20g$ (pentru IMR = 100 ani).

A	ing. Biró Gábor				
Verificat	Nume	Semnat.	Nr. referat verificare /data		
PROIECT BIRO S.R.L. J14/654/1992			Denum. proiect: ZID DE SPRIJIN LA TEREN DE SPORT - TENIS SUGAS - BAI		Pr. Nr. 508/2012
Elaborat	Nume	Semnat.	Scara:	Beneficiar: Mun. SFANTU GHEORGHE	Faza
Sef proiect:	ing. Bagoly-G T.		1:125	Amplasament: SUGAS - BAI	SF
Proiectat:	ing. Biró Csongor		Data:	Titlu plansa: PLAN FUNDATII	Nr. Pl.
Desenat:	ing. Biró Csongor		10.2012	ZID DE SPRIJIN	R-01