



Regim de înălțime: P  
Categorie de importanță: C  
Clasa de importanță: III  
Zonă seismică: ag=0,20 g  
TC=0,7 sec

## LEGENDA

- Pereți exteriori portanți din beton armat de 40 cm grosime;
- Pereți exteriori portanți din cărămidă plină de 50 cm grosime;
- Pereți interiori portanți din cărămidă plină de 30 cm grosime;
- Pereți interiori despărțitori din cărămidă plină de 20 cm grosime;
- Soclu din beton armat de 40 cm grosime;

REGIM DE INALTIME = P	CONSTRUIT	UTIL
PARTER	96,39 mp	74,42 mp
ARIA COSNTRUITĂ LA SOL		96,39 mp
ARIA UTILĂ DESF.		74,42 mp
ARIA COSNTRUITĂ DESF.		96,39 mp

VERIFICATOR	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:	
VERIF. /EXPERT					
PROIECTANT GENERAL: S.C. GOBE PARK S.R.L. Cristuru Secuiesc, str. Băjeni, nr.9, CUI: RO28521491, tel.:0720 110 777				BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Cod poștal 520042;	
PROIECTANT DE ARHITECTURĂ: Horvart Atelier S.r.l. Mun.Miercurea Ciuc, Piața. Libertății nr.12A, CUI: 35204259, tel.:0744774381				AMPLASAMENT: Județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Mică, nr.FN;	
				TITLU PROIECT: RECONVERSIA ȘI REFUNCTIONALIZAREA TERENULUI ÎN ZONA STAȚIEI DE APĂ INDUSTRIALĂ	
				FAZA: S.F. cu elemente de D.A.L.I.	
				PLANȘA: A.07	