NR UTILIZATORI

Total: 395 persoane

Corp - Şcoală - săli de clasă - total 364 elevi
- într-o sală de clasă vor fi maxim 30 de persoane (28 elevi şi 2 profesori)
- cancelarie maxim 25 profesori
- loc de luat masa maxim 41 elevi

Corp - Sală de festivităţi
- în sala multifuncţională vor fi maxim 115 persoane (include şi persoanele de pe scenă, unde nu vor fi mai mult de 30 de utilizatori)

Corp - Sală sport
- pentru orele de sport ale elevilor vor fi 2 clase, deci maxim 60 de persoane
- pentru activităţi cu alte scopuri vor fi în total maxim 125 persoane

Corp - Vestiar
- maxim 65 persoane care sunt aceeaşi utilizatori din sala de sport

Corp - Centrală termică
- prezenţa oamenilor este întâmplătoare, fiind vizitată de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificări

În spaţiile cu suprafeţe mai mici, de exemplu Vestiare, Sală profesori sport, Cameră profesori etc, numărul maxim de utilizatori va fi sub 30 de persoane. Numărul de persoane în acele încăperi va fi conform amenajarea spaţiului respectiv.

STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE

Golurile necesare pentru specialităţile de instalaţii vor avea forma circulara si se vor executa prin carotare si NU prin desfacere.

Prevederi plansee prefabricate:
- Gol dimensiuni max 25x25 cm (astefel incat doar o bara sa fie taiata dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm distanta dupa ambele directii.
- Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa ramana min. o bara intreaga)
- Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului

Prevederi plansee monolite:
- Aceleasi ca si la planseele prefabricate.
- Se pot realiza si goluri mai mari (max. 40x40 - nu este necesar sa fie circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere proiectant de specialitate rezistenta.

Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o pantă de 0,5-1% care va fi asigurată prin şapa de pantă. Geotextilul, 150gr/m2, montată cu suprapuneri si cu acoperire la margini în jurul tubului drenaj, şi în jurul filtrului de dren: pietriş monogranular compactat 8/32, inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va aşterna umplutură peste dren cu permeabilitate bună la apă, fără moloz, fără elemente de construcţii, compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare 95%. Sistemul este descris mai pe larg în proiectul de specialitate instalatii sanitare şi canalizare.

1. Se va săpa în tronsoane de maxim 5 m lungime de o dată. Săparea următorului tronson adiacent se va începe DUPĂ finalizarea compactării umpluturii în totalitate conf. pct. 3 din prezenta listă. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se va documenta fotografic într-un mod clar vizibil, înainte ca următorul să fie început. Documentarea se va realiza la fiecare tronson.
2. Nu se pot săpa două tronsoane adiacente de o dată. Se vor lăsa minim 2 tronsoane nesăpate a câte 5m fiecare, între cele unde se lucrează.
3. Umplutura trebuie să fie permeabilă la apă, fără moloz, fără elemente de construcţie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce vibraţii clădirii.
4. Se va săpa în perioade sărace de precipitaţii, doar până la adâncimile menţionate. Se vor folosi sprijiniri unde se constată necesar.
5. În nici un caz nu se va săpa sub cotele indicate în plan, sau sub cota inferioară a blocurilor de fundare şi a grinzilor de fundare!
6. În caz de neconcordanţă între situaţia de pe teren şi cele de pe planşe, inclusiv în cazul în care se constată umplutură sub cota drenului propus, SE VA SISTA LUCRĂRILE şi se va anunţa în scris proiectantul general, proiectantul de specialitate rezistenţă şi instalaţii dren, şi geotehnicianul legat de situaţia întâlnită, inclusiv localizare pe baza axelor şi documentare cu poze.
7. La executarea lucrărilor se va respecta obligatoriu prevederile de protecţia muncii.

LEGENDĂ

Propus

- Pereţi despărţitori, neportanţi, din zidărie de cărămidă, clasa C0 (CA1)/ A1, pentru delimitare Casa scării şi Depozit grosime 20 cm, EI 240
- Închidere goluri cu cărămidă GVP, conform proiect rezistenţă clasă C0(CA1)/ A1 grosime variabilă, REI/ EI 240
- Izolaţie termică vată bazaltică pentru zone nesolicitate, încărcare punctuală FP=min.200N, dublă densitate, grosime: 15; 20 cm min. clasa A2-s1,d0/ C0(CA1)
- Izolaţie termică vată bazaltică, rezistent la impact, încărcare punctuală FP=min.500N, dublă densitate, grosime: 15; 20 cm min. clasa A2-s1,d0/ C0(CA1)
- Izolaţie term. din silicat de calciu-similar cu BCA, grosime10;15 cm min. clasa C0(CA1)/ A1

LEGENDĂ

Existent

- Stâlpi din beton armat, clasă C0(CA1)/ A1 dimensiuni variabile, R 120
- Pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, clasă C0(CA1)/ A1 grosimi variabile 30-53 cm, min. REI 240
- Pereţi neportanţi din zidărie de cărămidă, interiori, clasă C0(CA1)/ A1 grosimi variabile 16-35 cm, EI 240
- Pereţi neportanţi, interiori, din zidărie de cărămidă, clasă C0(CA1) grosimi variabile 10-15 cm, EI 120

- Traseu evacuare
- P6 — Stingător portabil cu pulbere tip P6, poziţionat la h=1.40 m faţă de pardoseală
- G5 — Stingător portabil cu C02 tip G5, poziţionat la h=1.40 m faţă de pardoseală
- Elemente propuse
- Elemente demolate

1 strat Tencuială şi zugrăveală int.
variabil Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat Tencuială şi zugrăveală ext. existentă
1 strat Tencuială exterioară nouă pentru planeitate dacă este necesar
1 strat Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de termoizolaţie
6 cm Izolaţie term. din silicat de calciu-similar cu BCA, A1/ C0(CA1)
1 strat Mortar pentru înglobare plasă din fibră de sticlă şi masă de spaclu
1 strat Plasă din fibră de sticlă
1 strat Amorsă de pereţi pentru tencuială decorativă
1 strat Tencuială decorativă colorată, silicatică
1 strat Vopsea de exterior silicatic

Spaţiu pod
Utilizat exclusiv pentru centrale de tratare a aerului
Arie de la h_{finit}=0.00m: 48.92 m²

Goi peste sala de sport 01

Mastic elastic zugravit la nivel de finisaj la linia de contact dintre diferite parti de constructii, la copertina

Plasa metalica/similar cu rol de protectie mehanica pentru tubulaturi de ventilare si corpuri de iluminat de la nivelul tavanului la sala de sport, cu/fara rama in functie de alcaturire, montat pe orizontala si pe verticala (zona ax.5/ax.14-17), alcaturire prinderi mehanice si structura element care nu permite in nici un caz caderea pe copii a elementelor de protectie, incl. confectii metalice si alte accesorii de montaj

Plasa metalica/similar cu rol de protectie mehanica pentru tubulaturi de ventilare si corpuri de iluminat de la nivelul tavanului la sala de sport, alcaturire prinderi mehanice si structura element care nu permite in nici un caz caderea pe copii a elementelor de protectie, incl. confectii metalice si alte accesorii de montaj

Plasa metalica/similar cu rol de protectie mehanica pentru ferestre de la nivelul peretilor la sala de sport, alcaturire prinderi mehanice si structura element care nu permite in nici un caz caderea pe copii a elementelor de protectie, incl. confectii metalice si alte accesorii de montaj

Bandă de etanşare autoexpandabilă montată continuu între diferite termoizolaţii sau la linia de contact dintre diferite corpuri /părţi de constr. şi mastic elastic zugrăvit la nivel de finisaj

Bandă de etanşare autoexpandabilă, montată continuu între diferite termoizolaţii sau la linia de contact dintre diferite corpuri /părţi de constr. şi mastic elastic zugrăvit la nivel de finisaj

Pod Neamenajat
Arie de la h_{finit}=0.00m : 48 m²

Pod Neamenajat
Arie de la h_{finit}=0.00m : 10.00 m²

Pod Neamenajat
Arie de la h_{finit}=0.00m : 10.50 m²

Chepeng acces pod, min. EI1 30-C

gr.peste sala de sport 01

Vestiar fete 01
A: 15.18 m²
P: PVC propus

G.s. Fete 01
A: 6.08 m²
P: gresie prop.

G.S. vestiar fete 01
A: 6.67 m²
P: gresie prop.

G.s. băieţi 01
A: 6.09 m²
P: gresie prop.

G.S. vestiar băieţi 01
A: 6.65 m²
P: gresie prop.

Coridor 02
A: 11.06 m²
P: PVC propus

Vestiar băieţi 01
A: 11.52 m²
P: PVC propus

Casa scării 03
A: 16.67 m²
P: ciment mozaicat exist

La compartimentări interioare gr.≤15cm se vor verifica materialele utilizate, rigiditatea şi integritatea pereţilor, crăpăturile şi deteriorările, posibile fixări de structura existentă, după care se va decide de către proiectant de rezistenţă şi de arh. care vor fi păstrate şi care reconstruite

ghenă EI 30 din ambele sensuri

Incastrat în perete

Ușă cu sistem de autoînchidere

Mastic elastic zugravit la nivel de finisaj la linia de contact dintre diferite parti de constructii, la copertina

Scară structură beton armat C0 (CA1), min. REI 60

Podestul intermediar are lăţimea liberă de 1,16 m în dreptul balustradei. În acest caz, deoarece lăţimea liberă de trecere nu este suficientă conf. art. 4.2.105 din P118-1999, se va remonta balustrada pentru a permite lăţimea necesară de 1,20 m, adăugând astfel încă1 mână curentă să fie continuă, fără trepte, conf. NP 010-22 art. 10 (33)

1 strat Tencuială şi zugrăveală int.
variabil Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat Tencuială şi zugrăveală ext. existentă
1 strat Tencuială exterioară nouă pentru planeitate dacă este necesar
1 strat Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de termoizolaţie
15 cm Izolaţie termică vată minerală, dublă densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
Mortar pentru înglobare plasă din fibră de sticlă şi masă de spaclu
2 str. Plasă din fibră de sticlă
Amorsă de pereţi pentru tencuială decorativă
Tencuială decorativă colorată, elastomerică armată, rezistentă la impact mecanic superior

Arie construită la sol situaţie propusă	
	Suprafaţă
Arie construită propusă - Centrală termică parter	
	66.34
Arie construită propusă - Sală de festivităţi parter	
	385.13
Arie construită propusă - Sală sport parter	
	571.58
Arie construită propusă - Şcoală - săli de clase parter	
	443.70
Arie construită propusa - Vestiar parter	
	113.10
	1,579.85 m²

Arie construită desfăşurată situaţie propusă		
Clădire conform CF	Denumire	Suprafaţă
C1		
	Arie construită propusă - Sală sport parter	571.58
		571.58 m²
C2		
	Arie construită propusă - Centrală termică parter	66.34
		66.34 m²
C3		
	Arie construită propusa - Vestiar etaj 1	112.92
	Arie construită propusa - Vestiar etaj 2	118.89
	Arie construită propusa - Vestiar parter	113.10
	Arie construită propusa - Vestiar subsol	111.18
		456.08 m²
C4		
	Arie construită propusă - Sală de festivităţi parter	385.13
	Arie construită propusă - Sală de festivităţi subsol	84.91
		470.03 m²
C5		
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase etaj 1	435.78
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase etaj 2	435.79
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase parter	443.70
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase pod	32.38
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase pod	33.26
	Arie construită propusa - Şcoală - săli de clase subsol	445.13
		1,826.05 m²
		3,390.09 m²

ZON Arie utila etaj 1 - situaţie propusă		
Clădire conform CF	Denumire spaţiu	Suprafaţă
C3		
	Casa scării 03	16.67
	Coridor 02	11.06
	G.s. băieţi 01	6.09
	G.s. Fete 01	6.08
	G.S. vestiar băieţi 01	6.65
	G.S. vestiar fete 01	6.67
	Vestiar băieţi 01	11.52
	Vestiar fete 01	15.18
C5		
	Casa scării 09	20.05
	Casa scării 10	19.56
	Coridor 06	63.24
	GS Băieţi 03	15.62
	GS Fete 03	16.14
	GS Profesori	3.74
	Sală de clasă 05	50.89
	Sală de clasă 06	51.41
	Sală de clasă 07	51.72
	Sală de clasă 08	51.55
		423.85 m²

Arie utila propusa totala	
Clădire conform CF	Suprafaţă
C1	
	518.68
C2	
	47.75
C3	
	323.23
C4	
	407.36
C5	
	1,426.94
	2,723.96 m²

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectant general şi de arhitectură: IDEATIVA Build S.R.L. J30/451/2019, +40 742 871 871, CUI: 40846418, office@ideativa.ro
IDEATIVA

Specificaţie	Nume	Semnătura
Şef proiect/ Proiectat	arh. Erdei-Dolóczki Tímea	
Proiectat/ Desenat	arh. Albert-Tóth Csilla	
	arh. AVRAM Bogdan	

Scara 1:50
Data 2024 februarie

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe prin şcoala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Denumire lucrare: Reabilitarea termică, eficientizarea energetică şi modernizarea clădirii Şcolii Gimnaziale „Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Denumire plan: Situaţie propusă: Plan etaj 1 ax 13-21

Nr. proiect: 016/ 2022
Risc de incendiu mic
Categ. importanţă: C
Cl. de importanţă II (CLCADS si II (QZ2))
Grad de rez. la foc: II
Faza: DTAC+PT
Nr. planşă: A.27