



- Legendă:**
- Sistem finisaj soclu- tencuială decorativă din piatră naturală - nuanța RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar
 - Scară monolit cu finisaj de marmură buceardată - culoare bej; șpaletii vor fi fixați în aceeași culoare cu perețele adiacent
 - Sistem finisaj ext.- tencuială decorativă - nuanța RAL 9010/NCS 0502-Y50R sau similar
 - Vopsea de exterior în stil pictură murală, realizată de personal îndemânatic cu afinitate artistică, cu ajutorul cotelor suplimentare - RAL 140 85 20/ #CSE0BD
 - Balustradă metalică gri similara cu cel al învelitorii RAL ales de către arhitect
 - Ușă dublă/simplă din aluminiu A1/ C0 sau similar ce conține geam de tip termopan, tripan, culoare gri RAL 7038
 - Fereastră de tip termopan format din geam tripan și toc din aluminiu, culoare gri RAL 7038, șpaletii sunt finisați în aceeași culoare cu perețele adiacent
 - Sistem parasolar metallic A1/ C0, tratat anticoroziv, culoare alb-murdar - crem foarte deschis - cod culoare NCS S 0601Y 9. Jgheab din titan-zinc + accesorii și cârlige din oțel zincate termic cu secțiune rotundă,culoare natur
Burlan circular din tablă de titan-zinc, A1/ C0, culoare natur
 - Învelitoare din tablă de titan-zinc dublu fâltuită, A1/ C0, cu toate accesoriile necesare: aerisire de streașină și coamă, parazăpadă tip bară sau punctuale, inclusiv el. de siguranță, cârlige pentru întreținere etc. - culoare natur
 - Țiglă ceramică profilată cu solzi A1/ C0, tip montare dublă, cu toate accesoriile necesare: parazăpezi tip bară sau punctuală, inclusiv el. de siguranță, culoare natur
 - Completeare învelitoare din țigle de beton, A1/ C0 cu toate accesoriile necesare: aerisire de streașină și coamă, parazăpadă tip bară sau punctuală, inclusiv el. de siguranță, cârlige pentru întreținere etc., culoare caramiziu identic cu cel recuperat
 - Atic - sort din tablă de titan-zinc dublu fâltuită cu picurător, A1/ C0 - culoare natur
 - Coș de fum/aerisire din tencuială/inox
 - Vopsea de exterior în stil pictură murală, realizată de personal îndemânatic cu afinitate artistică, cu ajutorul cotelor suplimentare și șabloanelor pentru elemente ornamentale mai mici - cod culori - #fe386 / #185556 / #589981 / #9ad5bf / #c7e5c9 / #acd3b4
 - Închidere parte superioară stâlp cu tablă titan-zinc: 5° înclinație către exterior, în sistem ventilat pe 2 laturi, strat suport astereală cu 1 cm distanță, bandă de aerisire perforată din tablă picurător+bandă de rigidizare zincată termic, La lățimea de

contact tablă dusă pe perete până la strat de aerisire, alcătuire capăt cu profil de racordare din tablă, etanșat cu mastic elastic. Grosimi de materiale și alte proprietăți identice cu cele marcate în detalii atic și racord învelitoare-perete

17. Tubulatură de ventilare, tratament anticoroziv + zincare + vopsire în câmp electrostatic, culoare gri identica cu cel al învelitorii.

18. Gard metalic - din platbandă si oțel rotund dispuse vertical distanta interax de minim 10 cm, distanță de10 cm față de CTA, pe fundații izolate din beton, tratament anticoroziv + zincare + vopsire în câmp electrostatic, culoare gri identica cu cel al învelitorii. Cu usi dimensionate conform cerințelor tehnice a apratelor.

19. Gard metalic - din platbandă si oțel rotund dispuse vertical distanta interax de minim 10 cm, distanță de10 cm față de CTA, fixat de pereți adiacenți în 6 puncte cu sistem de ruperea punții termice, tratament anticoroziv + zincare + vopsire în câmp electrostatic, culoare gri identica cu cel al învelitorii. Dimensiune panou H=2.20m L=0.38m. Se asigură posibilitate de demontare pentru operațiuni de întreținere cu acces controlat, inaccesibil elevilor.

20. SAFE - Trapă acces pe învelitoare certificat din lemn stratificat si aluminiu/similar, netermoizolată, cu geam dublu stratificat; incl. rama de etansare din exterior potrivit tipului de învelitoare conf. PT; cu alcatuire rigidă care nu permite căderea persoanelor de întreținere prin trapă; cu deschidere variabila în direcție opozită fata de pozitia ancorelor de siguranta; cu deschidere minimala cu posibilitate de fixare pentru aerisire; inclusiv accesoriu de împiedicare închidere accidentală si racord etans la folie permeabilă la vapori din interior

21. SAFE - Platformă din aluminiu /inox /oțel zincat termic, certificată pentru circulație sigură pe învelitoare din tablă sau țiglă ceramică/beton, inclusiv accesorii de etansare și prindere de structura de rezistență, compatibilă cu tip de învelitoare țiglă ceramică solzi / beton / tablă dublu fâltuită conf. PT

22. SAFE - Scara fixa certificata pentru acces si intretinere acoperis din aluminiu /inox /oțel zincat termic, cu podest la partea inferioară la ax C și 18, fără la ax 3; cu crinolina/coș de protecție conform standard DIN 19094-2 cat posibil de la nivelul învelitorii cu element special de acces, alcatuit din cercuri si contrafixe verticale, sau alt sistem de împiedicare a căderii pe spate; cu platformă superioară lățime cât tablă atic la ax C și 3 și lățime minimală la ax 18, și balustradă pe trei laturi h = 1.1 m, inclusiv puncte de ancorare utilizator pentru împiedicarea caderii în jos SAU ancore suplimentare pe pereți și pe învelitori adiacente; inclusiv accesorii de prindere de pereți cu ruperea punții termice, reglabile pe adancime; cu alcătuire care nu afectează integritatea aticului, dar o protejează de utilizatori; inclusiv accesorii

împotriva electrocutării după caz;

23. Sistem de umbrire copertina retractabilă de fațadă pentru exterior, rezistența la UV și la rafale de vânt de 130 km/h, stabil dimensional; cu textil B-s1,d0, culoare gri; toc superior max 100x100 mm care permite întreținere completă dinspre intrados; toc, profile cu șine laterale, riglă inferioară: din aluminiu eloxat 20 microni grosime, acoperit cu pulbere culoare gri RAL; operare prin telecomandă, obligatoriu dotat cu detector de ploaie; toate culorile vor fi alese de arhitect pe bază de mostre

24. Sistem fotovoltaic 28.5kW, panouri fotovoltaice monocristaline,de 500W, montate pe confecție metalică tratat anticoroziv/neferos, fixat pe acoperișul clădirii (corp C1+C4).

Condiții tehnice: -culorile vor fi încercate la fața locului pe o suprafață de minim 2 mp în prealabil, pentru finalizare nuanță -șipcile și contrașipcile trebuie să fie conforme cu cerințele DIN 4074-1 „Clasificarea cherestei în funcție de capacitatea portantă”, cel puțin clasa S 10.

-la montajul țiglelor ceramice, pentru a obține o nuanță omogenă, se vor folosi concomitent țigle din paleți diferiți și pachete diferite.

-Se va respecta obligatoriu metoda de așezare a țiglelor ceramice solzi existente și la repoziționare țiglele noi.

-Fiecare dintre țiglele ceramice și cele de beton de margine, de streașină, de creastă, țiglele tăiate, etc. trebuie fixate mecanic de structura de lemn cu elemente metalice, fără excepții și se vor fixa obligatoriu și fiecare a 2-a sau a 3-a țiglă de câmp.

-Toate elementele să fie prietenoase în exploatarea lor de către copii, cu elemente care să nu permită prinderea, blocarea, ruperea, zgârierea sau lovirea accidentală a membrilor și degetelor copiilor din cauza alcătuirii constructive, a amplasării și montării lor.

Note:
Toate dimensiunile trebuie verificate la fața locului.
Se vor avea în vedere toate planșele și parte scrisă aferent specialităților din documentația tehnico-economică: arhitectură, structură, instalații și studii.
Pe planșele de arhitectură intervențiile structurale și de instalații au caracter informativ. Intervențiile structurale și de instalații se vor realiza conform proiectelor de specialitate aferente.
Orice neconcordanță între specialități și sau situația reală

Orice neconcordanță între specialități și sau situația reală existentă trebuie semnalizată proiectantului general în vederea analizării situației și prezentare a unei soluții adecvate.
Planul de amplasare a dotărilor se folosește doar pentru identificarea obiectelor din lista dotări.
Straturile egale sau mai subțiri de 2cm nu sunt reprezentate pe planșele la scara 1:50, 1:100.
Folosirea proiectului de către terți este posibil doar cu acordul proiectanților, drepturile de autor asupra creației arhitecturale aparțin arhitectului.

Designul tip pictură murală de pe fațade a fost realizat de arh. Bogdan Avram.
Prezenta planșa este proprietatea intelectuală a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totală sau parțială fără acordul în scris al proiectantului este interzisă și se sancționează conform legii.

Proiectant general și de arhitectură	IDEATIVA Build S.R.L. J30/451/2019, CUI: 40848418 +40 742 871 871 office@ideativa.ro	IDEATIVA	Beneficiar		Municipiul Sfântu Gheorghe prin școala gimnazială "Váradi József"	Nr. proiect
			str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna		016/ 2022	
			Denumire lucrare		Reabilitarea termică, eficientizarea energetică și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale „Váradi József” din Str. Stadionului nr. 12 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna	Risc de incendiu: mic
					Categ. importanță C	
Specificatie	Nume	Semnătura	Scara 1:100			Cl. de importanță II (C1,C4,C5) și III (C2,C3)
Șef proiect/Proiectat	arh. Erdei-Dolóczki Tímea					Grad de rez. la foc II
Proiectat/Desenat	arh. Albert-Tóth Csilla		Data 2024 februarie	Denumire plan		Faza
	arh. AVRAM Bogdan			Situatie propusă: Fațadă Sud		DTAC+PT
						Nr. planșă A.49